

Ledcomvi ALDERA

Tiras LED Zigzag



Características

- Materiales de PCB diseño anti-rotura.
- Ancho de 6mm diseñado en Zig-Zag.
- Rollo de 5 metros con posibilidad de corte cada 3 LEDs.
- Ángulo de apertura de luz 120°.
- Disponible en varias tonalidades e intensidades lumínicas.
- Incluye cinta adhesiva para su sujeción.
- SMD 2835.
- Protección IP20.
- DC 24V.
- Temperatura de funcionamiento: -50° +60°.



Uso recomendado: para adaptarse a cualquier contorno, permite hacer curvas y ángulos de 90 grados. Letras y formas.

Durabilidad: 30.000 hrs con L70



Parámetros Técnicos

Referencia	Descripción	Ref. Color	Temperatura del color Kelvin (K)	Led / m	Voltaje (V) (DC)	Flujo Lumínico (W/mtr)	Eficiencia (Lm/mtr)	Flujo lumínico (Lm/W)	Grado IP.	CRI	Tipo de Led	Longitud (m)	Dimens. (mm)
ALDZ/CW/6/10/24/20	Aldera CW 6mm 10 W/m 24V IP20	CW	6000K	70	24	10	900-950	98	IP20	>70	2835 SMD	5m	6mm
ALDZ/NW/6/10/24/20	Aldera NW 6mm 10 W/m 24V IP20	NW	4000K	70	24	10	900-950	98	IP20	>70	2835 SMD	5m	6mm
ALDZ/WW/6/10/24/20	Aldera WW 6mm 10 W/m 24V IP20	WW	3000K	70	24	10	900-950	98	IP20	>70	2835 SMD	5m	6mm

LED COMVI

C/González Dávila 22, 4º local 440

28031 Madrid, Spain.

Contacto: info@ledcomvi.com

www.ledcomvi.com

Tecasem DLMS S.L.U. se reserva el derecho de ampliar o modificar el presente documento.